

**PROJEKT ZAGOSPODAWORANIA TERENU WYKONANY W
CELU ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH
POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

ZADANIE:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach – realizacja projektu pn.
„W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy”.

Adres inwestycji: Tłukawy, działka nr 137/7

Inwestor: Gmina Ryczywół

Adres inwestora: Ryczywół, ul. Mickiewicza 10

Opracował:



WÓJT GMINY

Henryk Szrama

Zawartość opracowania:

- I. Część opisowa:
 - 1. OPIS TECHNICZNY
- II. Część rysunkowa:
 - 1. Rys. nr. 1 - Szkic zagospodarowania terenu
 - 2. Rys. nr. 2 – Wyposażenie

OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach – realizacja projektu pn. „W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy”.

Opis stanu istniejącego:

Nieruchomość składająca się z działek ew. nr. 137/7, ma dostęp do drogi publicznej. Działka jest nie zabudowana, posiada nieregularny kształt, jej teren jest nierówny – występują skarpy o wysokości ok 80 cm. Na południowej granicy działki znajdują się zdemastowana wiata przystankowa.

Zdjęcia stanu istniejącego









Projektowane zagospodarowanie terenu:

1. Wiata przystankowa

Istniejącą wiatę przystankową należy zdemontować a w jej miejsce zamontować nową wiatę.

Parametry nowej wiaty:

- szerokość 3,1 m
- głębokość 1,3 m
- wysokość 2,4 m
- wyposażona w ławkę oraz tabliczkę na rozkład jazdy

W pobliżu wiaty należy zamontować słup ogłoszeniowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego o wymiarach:

- wysokość z daszkiem 3,1 m
- średnica 1,25 m

2. Tereny zielone

Teren objęty opracowaniem należy oczyścić z zanieczyszczeń oraz wyrównać poprzez nawiezenie ziemi urodzajnej. Całość wyrównać z przygotowaniem pod obsiew trawą

3 . Chodniki

Na północno zachodniej granicy działki należy wykonać chodnik o szerokości 2 m. Od strony drogi zakończony krawężnikiem drogowym 20 x 30 x 100 cm, od strony działki opornikiem betonowym gr 10 cm. W projektowanym chodniku należy przewidzieć dwa wjazdy na działkę o szerokości 3m i w tym miejscu zamontować krawężniki drogowe najazdowe. Chodnik wykonać z kostki betonowej gr 8 cm. ma podbudowie betonowej gr. 15 cm.

3. Pozostałe elementy małej architektury.

Projektuje się dostawę i montaż:

- 3 szt. ławek z oparciem
- 3 szt. koszy miejskich
- 2 szt. stojaków na rowery
- TABLICE INFORMACYJNE

4. Zieleń

Wzdłuż chodnika projektuje się nasadzenie żywopłotu (Antypka – wiśnia wonna). Nasadzić na geowłókninie oraz przykryć warstwą otoczków. Wzdłuż żywopłotu zamontować opornik betonowy gr. 6 cm.

W narożnikach placu nasadzić 3 sztuki drzewek ozdobnych (wybór do decyzji inwestora)

mgr inż. arch. *[Signature]*
Uprawnienie do projektowania
do projektowania
nr uprawnień 12010
nr identyfikacyjny 1001

